

Whirlpool Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

		ADP 9070 IX
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	A+++
Verbrauchsdaten im Referenzprogramm ¹⁾		
Trocknungswirkung	A (besser) ..., G	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾		13
Programmdauer im Referenzprogramm ¹⁾	Minuten	230 Eco Programm 50 °C
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	kWh	233
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ¹⁾	kWh	0,82 Eco Programm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W	1,08
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W	0,4
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten	3
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	Liter	2800
Geräuschwert ¹⁾	dB (re1pW)	44
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		• / •
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		- / -
Abmessungen		
Höhe	cm	85
Breite	cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	59
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115
Höhe verstellbar um	cm	1,4
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	10
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / •
Halbe Beladung / MultiZone		- / •
Reinigungstemperaturen	°C	40/45/50/55/60/70
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	1-24 h / •
Programmablaufanzeige		-
Korb Ausstattung		
Korbfarbe		Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		6
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-230
Anschlusswert	kW	2-2,2
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	150
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		•
Wasserablauf		
Abpumpöhe	m	110
Abpumplänge	m	200
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem		- / •
Rücksaugung eingebaut		•

Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

*** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/14.**