EU-Datenblatt

Bauknecht
Mehr als Technik

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung			BKUO 3T334 DLM XA
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]			14
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+++
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		kWh	237
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm [2]		kWh	0,83 Ökoprogramm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)		W	5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet" (Off Mode)		W	0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1] [3]		Liter	2660
Trocknungseffizienzklasse	A (besser) ..., G (schlechter)		A
Programmdauer im Referenzprogramm [2]		Minuten	220 Ökoprogramm 50 °C
Dauer „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)		Minuten	12
Geräuschwert/Luftschallemissionen [3]		dB(A) re 1 pW	44
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			•
Integrierbar / vollintegrierbar			- / -
Abmessungen			
Höhe		cm	82
Breite		cm	59,8
Tiefe einschließlich Wandabstand		cm	59
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	-
Höhe verstellbar um		cm	6
Höhe für Unterbau		cm	82
Ausstattung			
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Spülprogramme		Anzahl	11
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus			- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / •
Reinigungstemperaturen		°C	40/45/50/65/70
Wasserenthärtung eingebaut			•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch		- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch		- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch		-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige		Std.	1-24 h / •
Programmablaufanzeige			-
Korbausstattung			
Korbfarbe			Grau
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			8
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			- / -
Höhenverstellbarer Oberkorb			•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		kW	1,9
Absicherung		A	10
Länge Anschlusskabel		cm	130
Wasseranschluss			
Warmwasseranschluss bis		°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"			•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			-
Wasserablauf			
Abpumphöhe		m	1.10
Abpumplänge		m	1.50
Sicherheitssysteme			
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz			- / - / - / •
Rücksaugsicherung eingebaut			•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)			•
Funkentstört			•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555			•
Leergewicht		kg	47

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059 Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

* = vorhanden bzw. ja,
– = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/16.