

Bauknecht Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung

Energieeffizienz-Klasse ¹⁾		DE 5360 SG
	A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient)	E
jährlicher Energieverbrauch ¹⁾	kWh	133,3
fluidodynamische Effizienzklasse ¹⁾	%	F
Beleuchtungseffizienzklasse ¹⁾	1x/ Watt	G
Klasse für den Fettabscheidegrad ¹⁾	%	D
Gebälseleistung min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾	m ³ /h	125 / 288 / -
Luftschallemissionen min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb ¹⁾	dB	48 / 66
Abmessungen		
H x B	cm	40 x 59,9
Tiefe im 0-Betrieb / Tiefe ausgezogen	cm	27 / 47,6
Frontplatte H x B	cm	40 / 59,9
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:		
Elektrofirmen	cm	50
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm	70
Ausstattung		
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit		• / -
Stufenlose Drehzahlregelung		-
Intensivstufe		-
Betriebskontrolllampe		-
Luftaustritt oben / hinten		• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)		-
Metallfettfilter		•
Flachschirm frontbündig		-
Wrasenauffang ausziehbar		-
Bedienungselemente		
Schiebeschalter		•
Lichtschalter	ein/aus	•
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Gesamtanschlusswert	W	206
Motor	W	150
Beleuchtung	W	2 x 28
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell-, Einbauanweisung		•
Gewicht netto	kg	9,05
Normalzubehör		
Montagematerial		•
Montageschablone für Haubenbefestigung / Holzfront / Seitenwände		• / • / -
Rohrstutzen	cm Ø	120
Abdeckung für Abluftanschluss		•
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung		-
Sonderzubehör (Mehrpreis)		
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb		AMC 912

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Angaben nach Richtlinie 2010/30/EU

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/14.