



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DK63CLI
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	119,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluiddynamische Effizienz - FDE	13,9 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	8,6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	57,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	355 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	545 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	54 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	64 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Energieeffizienzindex -EEI	93,3
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	290,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	285,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	545 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangleistung im Bestpunkt - W_{bep}	165,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	40,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{\text{Mittelwert}}$	342,0 lux
---	-----------
