



# gorenje

## PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DK63MCLB
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	146,3 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluiddynamische Effizienz - FDE	13,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$	9,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$	61,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	218 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	621 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	65 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$	1,13 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$	0,54 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Energieeffizienzindex -EEI	95,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- $Q_{bep}$	353,0 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - $P_{bep}$	279,0 Pa
Max. Luftstrom $Q_{max}$	621 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangleistung im Bestpunkt - $W_{bep}$	210,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - $W_L$	40,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{\text{Mittelwert}}$	373,0 lux
---	-----------

---