

## Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken <sup>1)</sup>		GCX 723	10
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A++
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) <sup>1)</sup>	kWh		211
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm <sup>2)</sup>	kWh		0,74
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W		5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W		0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) <sup>1) 3)</sup>	Liter		2520
<b>Trocknungseffizienzklasse</b>	A (besser) ..., G (schlechter)		A
Programmdauer im Referenzprogramm <sup>2)</sup>	Minuten		180
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten		12
Geräuschwert/Luftschallemissionen <sup>2)</sup>	dB(A) re1 pW		45
<b>Bauform</b>			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Integrierbar / vollintegrierbar			- / •
<b>Abmessungen</b>			
Höhe	cm		82
Breite	cm		44,8
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm		55
Tiefe bei geöffneter Tür	cm		116
Höhe verstellbar um	cm		
Höhe für Unterbau	cm		-
<b>Ausstattung</b>			
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Spülprogramme	Anzahl		7
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus			- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / •
Reinigungstemperaturen	°C		45/50/55/65
Wasserenthärtung eingebaut			•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch		- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch		- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch		-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.		1-12 h / -
Programmablaufanzeige			-
<b>Korbausstattung</b>			
Korbfarbe			Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			-
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb			•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	kW		1,9
Absicherung	A		13
Länge Anschlusskabel	cm		130
<b>Wasseranschluss</b>			
Warmwasseranschluss bis	°C		60
Mit Verschraubung G 3/4"			•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			•
<b>Wasserablauf</b>			
Abpumphöhe	m		150
Abpumplänge	m		155
<b>Sicherheitssysteme</b>			
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem			- / •
Rücksaugicherung eingebaut			•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)			•
Funkentstört			•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555			•
Leergewicht	kg		31,5

### Erläuterungen

- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059  
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
- 2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- 3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 12/15.