

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾		GSi 61415 A++ TR	13
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A++
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	kWh		262
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ²⁾	kWh		0,92
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W		1,5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W		0,5
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ^{1) 3)}	Liter		3080
Trocknungseffizienzklasse	A (besser) ..., G (schlechter)		A
Programmdauer im Referenzprogramm ²⁾	Minuten		200
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten		3
Geräuschwert/Luftschallemissionen ²⁾	dB(A) re1 pW		44
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Integrierbar / vollintegrierbar			• / -
Abmessungen			
Höhe	cm		82
Breite	cm		59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm		57
Tiefe bei geöffneter Tür	cm		115
Höhe verstellbar um	cm		
Höhe für Unterbau	cm		820
Ausstattung			
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff		• / -
Spülprogramme	Anzahl		6
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus			- / - / •
Halbe Beladung / MultiZone			- / •
Reinigungstemperaturen	°C		40/50/60/65
Wasserenthärtung eingebaut			•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch		- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch		- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch		-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.		1-24 h / •
Programmablaufanzeige			-
Korbausstattung			
Korbfarbe			Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			6
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb			•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-230
Anschlusswert	kW		2,0-2,2
Absicherung	A		10
Länge Anschlusskabel	cm		150
Wasseranschluss			
Warmwasseranschluss bis	°C		60
Mit Verschraubung G 3/4"			•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			•
Wasserablauf			
Abpumphöhe	m		150
Abpumplänge	m		200
Sicherheitssysteme			
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem			- / •
Rücksaugicherung eingebaut			•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)			•
Funkentstört			•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555			•
Leergewicht	kg		43

Erläuterungen

- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
- 2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- 3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 05/16.