

## Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

<b>Energieeffizienzklasse</b>	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	GSU 81454 A++ PT A++
<b>Verbrauchsdaten im Referenzprogramm</b> <sup>2)</sup>		
<b>Trocknungswirkung</b>	A (besser) ..., G	A
<b>Fassungsvermögen in Maßgedecken</b> <sup>1)</sup>		13
<b>Programmdauer im Referenzprogramm</b> <sup>2)</sup>	Minuten	240 Öko Programm 50 °C
<b>Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge)</b> <sup>1)</sup>	kWh	261
<b>Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm</b> <sup>2)</sup>	kWh	0,92 Öko Programm 50 °C
<b>Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)</b>	W	1,08
<b>Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)</b>	W	0,4
<b>Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)</b>	Minuten	3
<b>Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge)</b> <sup>1)</sup>	Liter	1680
<b>Geräuschwert</b> <sup>1)</sup>	dB	42
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		•
Integrierbar / vollintegrierbar		- / -
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	82
Breite	cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	59
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
<b>Ausstattung</b>		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	8
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / •
Halbe Beladung / MultiZone		- / •
Reinigungstemperaturen	°C	40/50/55/60/70
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	1-24 h / •
Programmablaufanzeige		-
<b>Korbausstattung</b>		
Korbfarbe		Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		4
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Spannung	V	220-230
Anschlusswert	kW	2-2,2
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	150
<b>Wasseranschluss</b>		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		•
<b>Wasserablauf</b>		

### Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059  
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

2) Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 02/15.**