## **EU-Datenblatt**



## Bauknecht Geschirrspüler

yp / Verkaufsbezeichnung		GSX 102303 A3+ TR
Energieeffienzklasse A (niedriger Energieverbrauch), D (hoher Energieverbrauch)		A+++
Verbrauchsdaten im Referenzprogramm 1)		
Trocknungswirkung	A (bes- ser) , G	Α
Fassungsvermögen in Maßgedecken 1)	, -	13
Programmdauer	Minu-	200
im Referenzprogramm <sup>1)</sup>	ten	Eco Programr 50 °C
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) 1)	kWh	233
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang m Referenzprogramm <sup>1)</sup>	kWh	0,82 Eco Programr 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand "Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)	w	1,08
Stromverbrauch im Betriebszustand "Ausgeschaltet" (Off Mode)	w	0,4
Dauer "Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)	Minu- ten	3
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) 1)	Liter	2800
Geräuschwert <sup>1)</sup>	dB	44
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		-/-
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		-/•
Abmessungen		
Höhe	cm	82
Breite	cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	56,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edel- stahl / Kunst- stoff	• / -
Innentür	Edel- stahl / Kunst-	•/-
C. T	stoff	10
Spülprogramme PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus	Anzahl	10 -/-/-
Halbe Beladung / MultiZone		-/•
Reinigungstemperaturen	°C	40/45/50/60/7
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	me- cha- nisch / elek- trisch	-/•
Vorratsanzeige für Klarspüler	me- cha- nisch / elek- trisch	-/•
Betriebsanzeige	me- cha- nisch / elek- trisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	1-24 h / •
Programmablaufanzeige		=
Korbausstattung		
Korbfarbe		Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		6 • / -
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		-/-
Elektrischer Anschluss		222
Spannung	V	220-230
Anschlusswert	kW	2,0-2,2
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel Wasseranschluss	cm	160
wasseranschluss Narmwasseranschluss bis	°C	60
		•
		•
Mit Verschraubung G 3/4" Elektronisch kontrollierte Wassermenge		•

## Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.
- = vorhanden bzw. ja,= nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

\*\*\* = 1 vollautomatisches Sensorund 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 08/14.