

EU-Datenblatt



Bauknecht Kochfeld

Typ / Verkaufsbezeichnung

Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner

DUO-Kochzonen

3-Kreis-Kochzonen

SprintStar

Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen

Lightronic-Regelung

7-Takt geregelte Kochzonen

Blitzkochzonen

Topferkennung / Induktion

Digital-Display

Restwärmeanzeige 4fach

Timer

Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal

Ausschnittmaße Höhe

CHR 3462 IN

4 / - / -

2

-

-

•

-

-

-

-

-

- / -

-

4

-

- / - / - / •

4

cm

cm

kW

kg

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 05/17.

Ausschnittmaße Breite x Tiefe

Gesamtanschlusswert

Gewicht netto

EU-Datenblatt



Bauknecht Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienz-Klasse¹⁾

A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient)

bei konventioneller Beheizung/Umluft

Energieverbrauch pro Zyklus^{1),4)}

Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums

Garzeit bei Standardbeladung^{1),4)}

Backblechgröße¹⁾

Abmessungen (Nischenmaße)

Nischenmaße H x B x T

Innenabmessungen H x B x T

Ausstattung

Beleuchtung / Sichtfenster

Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze

Grillheizkörper

Mikrowelle

Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik

Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch

Gebrauchseigenschaften (Backofen)

Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung

Bräunungsunterschied³⁾

Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000

Funkstörst.

Elektrischer Anschluss

Gesamt-Anschlusswert

Stecker

Kabellänge

Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache

Gebrauchsanweisung

Aufstell- und Einbuanweisung

Gewicht netto²⁾

	EMCK 7253 IN
106,9	
A	
• / -	
0,87 / 0,87	
Liter	1 / 1 / 65
min	50/50
cm ²	1.200
cm	59,5 x 59,5 x 56,4
cm	30,3 x 42,5 x 39,7
1 / 1	
• / •	
•	
-	
-	
- / -	
°C	250
%	25/25
•	
-	
kW	2,5
cm	90
•	
•	
kg	34

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

1) Die Angaben beziehen sich auf die Richtlinie 2010/30/EU

2) Beachten Sie bei Geräten für Schrank-einbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

3) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.

4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 05/17.