

Bauknecht Kühlschrank

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Typ / Verkaufsbezeichnung	KGDB 20 A3+ IN	
Klassifizierung	Kühl-/Gefrierkombi	
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+++	
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾	kWh	167
Nutzhalt		
Nutzhalt gesamt	l	369
davon in NoFrost-Ausführung	l	-
Nutzhalt Kühlteil ²⁾	l	258
davon Kellerfach, max./min. ³⁾	l	-
davon Kaltlagerfach ⁴⁾	l	-
davon Eiswürfel Fach	l	-
Nutzhalt Gefrierfach gesamt ²⁾	l	111
davon Sterne-Fach	l	-
davon Eiswürfel Fach / in NoFrost-Ausführung	l	-
Abmessungen		
Höhe	cm	201
Breite	cm	59,5
Tiefe	cm	68,4
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
Geräteeigenschaften		
Lagerzeit bei Störung ⁷⁾	h	35
Sternekennezeichen ⁵⁾		4
Gefriervermögen ⁶⁾	kg/24h	14
Klimaklasse ⁸⁾		+10/+43 (SN-T)
Luftschallemissionen ⁹⁾	dB(A) re1 pW	34
Bauform und Kennzeichnung		
Einbaugerät / integrierbar ¹¹⁾		- / -
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.		-
Standgerät / unterbaubar		• / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Anzahl der Außentüren / Auszüge		2
Türanschlag ¹²⁾		r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Ausstattung		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		•
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-
Abtauverfahren Kühlteil		
von Hand ¹⁰⁾ / teilautomatisch ¹⁰⁾ / automatisch		• / • / -
Abtauverfahren Gefrierteil		
von Hand ¹⁰⁾ / automatisch		- / •
Kühlteil		
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	0
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	4
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	4
davon verstellbar	Anzahl	3
Behälter im Kühlteil	Anzahl	2
Gefrierteil		
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	4
Kontrollanzeigen		
Temperaturanzeige innen / außen		- / -
Tür offen		•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / •
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		• / •
Temperatur-Alarm akustisch		•
Thermometer		1
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	150
Netzanschluss-Kabellänge	cm	200
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		-
Leergewicht	kg	62

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- = ja vorhanden
 - = nicht vorhanden
- 1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden ermittelt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
 - 2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
 - 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.
 - 4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2°C.
 - 5) *****
= Fach -6°C oder kälter.

= Fach -12°C oder kälter.

= Tiefkühl-Lagerfach/Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.

= Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.
 - 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
 - 7) Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
 - 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +10°C bis +32°C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16°C bis +32°C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16°C bis +38°C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +16°C bis +43°C;
 - 9) A-bewerteter Schalleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.
 - 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
 - 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
 - 12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.
 - 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).
 - 14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.
 - 15) Für eine optimale Leistung sollte das Gerät nicht ausserhalb der Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 06/18.