

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

|  |   |                  |                              |                    |
|--|---|------------------|------------------------------|--------------------|
| Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>   | vollständige Befüllung  | kg               | TK PLUS 75A2 Di              | 7                  |
| Gerätetyp <sup>1)</sup>  | Abluft Haushaltwäschetrockner   |                  |                              | -                  |
|  | Kondensations Haushaltwäschetrockner  |                  |                              | •                  |
|  | Gasbeheizter Haushaltwäschetrockner   |                  |                              | -                  |
| Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>   | A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...            |                  |                              | A++                |
| Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung <sup>1)2)</sup>  |   | kWh/Jahr         |                              | 210,8              |
| Trocknertyp  |   |                  | Wäschetrockner mit Automatik | -                  |
| EU-Umweltzeichen <sup>1)</sup>   | gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010   |                  |                              | -                  |
| Energieverbrauch <sup>1)</sup>   | Standard Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung                         | kWh              |                              | 1,74               |
|  | Standard Baumwolle Programm bei Teilbefüllung                                   | kWh              |                              | 0,99               |
| Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>   | Aus-Zustand   | W                |                              | 0,11               |
|  | Nichtausgeschalteter Zustand  | W                |                              | 0,81               |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>1)</sup> falls Haushaltwäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist |   | min.             |                              | 15                 |
| Gewichtete Programmdauer <sup>1)</sup>   |   | min.             |                              | 125                |
|  | Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung                          | min.             |                              | 164                |
|  | Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung                                    | min.             |                              | 95                 |
| Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup>   | A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)... |                  |                              | A                  |
| Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz <sup>1)</sup>  |   | %                |                              | 91                 |
|  | Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung                          | %                |                              | 91                 |
|  | Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung                                    | %                |                              | 91                 |
| Schalleistungspegel <sup>1)</sup>  |   | db(A)            |                              | 69                 |
| Einbaugerät  |   |                  |                              | Nein               |
| Angabe zur Geräteform  |   |                  |                              |                    |
| Abmessungen  | Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>                      | cm               |                              | 84,5 x 59,6 x 65,9 |
|  | Höhe für Unterbau   | cm               |                              | -                  |
|  | Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>  | cm               |                              | 111,3              |
|  | Höhe verstellbar  | cm               |                              | -                  |
| Verpackungsmaße  | Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts                                   | cm               |                              | 87,5 x 64 x 67,5   |
| Leergewicht <sup>5)</sup>  |   | kg               |                              | 47                 |
| Stromversorgung  | Elektrischer Anschluss  |                  |                              |                    |
|  | Spannung  | V                |                              | 230                |
|  | Anschlusswerte  | kW               |                              | 0,95               |
|  | Absicherung   | A                |                              | 10                 |
|  | Frequenz  | Hz               |                              | 50                 |
|  | Länge des Stromkabels   | cm               |                              | 150                |
| Bauform  | Standgerät mit Arbeitsplatte  |                  |                              | •                  |
|  | Standgerät unterbaufähig  |                  |                              | -                  |
|  | Standgerät für Wasch-Trocken-Säule  |                  |                              | •                  |
|  | Türanschlag <sup>3)</sup>   |                  |                              | r / w              |
| Ausstattung  |   |                  |                              |                    |
|  | Trockenprogramme  | Koch-/Buntwäsche | Stufen                       | 4                  |
|  |   | Pflegeleicht     | Stufen                       | 1                  |
| Zusatzprogramme  | Feinwäsche / Supersanft   |                  |                              | • / •              |
|  | Wärmeluft Zeitprogramm  |                  |                              | •                  |
| Zusatzfunktionen   | Kaltluft  |                  |                              | •                  |
|  | Startvorwahl  |                  |                              | •                  |
| Kontrollanzeigen und Testprogramme   | Restzeitanzeige   |                  |                              | -                  |
|  | Schonen   |                  |                              | •                  |
|  | Trockengrad-Feineinstellung   | Stufen           |                              | -                  |
|  | Summer  |                  |                              | -                  |
|  | Kurz  |                  |                              | -                  |
|  | Knitterschutz 12 Std.   |                  |                              | -                  |
| Weitere  | Anzeige Trocknungsende - akustisch  |                  |                              | -                  |
|  | Trockengradanzeige  |                  |                              | -                  |
|  | Anzeige Flusensieb reinigen   |                  |                              | •                  |
| Ausstattungsmerkmale   | Anzeige Wasserbehälter leeren   |                  |                              | •                  |
|  | Glastür   |                  |                              | -                  |
|  | Kindersicherung   |                  |                              | -                  |
|  | Trommelbeleuchtung  |                  |                              | -                  |
|  | Trommelbeleuchtung zuschaltbar  |                  |                              | -                  |
| Ausstattungsmerkmale   | Kondenswasserablauf über Schlauch möglich                                       |                  |                              | •                  |
|  | Ausgänge Abluft hinten  |                  |                              | -                  |

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
  - 2) Im Standard Baumwolle Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
  - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 5) Beachten Sie bei Aufsichtgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 10/15.