

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

| TK Plus 7A1SD   |   |                  |                              |   |
|---|---|------------------|------------------------------|---|
| Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>  | vollständige Befüllung  | kg               | 7                            |   |
| Gerätetyp <sup>1)</sup>   | Abluft Haushaltswäschetrockner  |                  | -                            |   |
|   | Kondensations Haushaltswäschetrockner   |                  | •                            |   |
|   | Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner  |                  | -                            |   |
| Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>  | A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...            |                  | A+                           |   |
| Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung <sup>1)2)</sup>   |   | kWh/Jahr         | 257,8                        |   |
| Trocknertyp   |   |                  | Wäschetrockner mit Automatik |   |
| EU-Umweltzeichen <sup>1)</sup>  | gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010   |                  | -                            |   |
| Energieverbrauch <sup>1)</sup>  | Standard Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung                         | kWh              | 2,15                         |   |
|   | Standard Baumwolle Programm bei Teilbefüllung                                   | kWh              | 1,2                          |   |
| Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>  | Aus-Zustand   | W                | 0,35                         |   |
|   | Nichtausgeschalteter Zustand  | W                | 0,86                         |   |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>1)</sup> falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist |   | min.             | 15                           |   |
| Gewichtete Programmdauer <sup>1)</sup>  |   | min.             | 130                          |   |
|   | Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung                          | min.             | 171                          |   |
|   | Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung                                    | min.             | 100                          |   |
| Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup>  | A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)... |                  | A                            |   |
|   |   |                  |                              |   |
| Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz <sup>1)</sup>   |   | %                | 91                           |   |
|   | Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung                          | %                | 91                           |   |
|   | Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung                                    | %                | 91                           |   |
| Schalleistungspegel <sup>1)</sup>   |   | db(A)            | 69                           |   |
| Einbaugerät   |   |                  | Nein                         |   |
| Angabe zur Geräteform   |   |                  |                              |   |
| Abmessungen   | Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>                      | cm               | 84,5 x 59,6 x 65,9           |   |
|   | Höhe für Unterbau   | cm               | -                            |   |
|   | Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>  | cm               | 111,3                        |   |
|   | Höhe verstellbar  | cm               | -                            |   |
| Verpackungsmaße   | Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts                                   | cm               | 87,5 x 64 x 67,5             |   |
| Leergewicht <sup>5)</sup>   |   | kg               | 46                           |   |
| Stromversorgung   | Elektrischer Anschluss  |                  |                              |   |
|   | Spannung  | V                | 230                          |   |
|   | Anschlusswerte  | kW               | 0,95                         |   |
|   | Absicherung   | A                | 10                           |   |
|   | Frequenz  | Hz               | 50                           |   |
|   | Länge des Stromkabels   | cm               | 150                          |   |
| Bauform   | Standgerät mit Arbeitsplatte  |                  | •                            |   |
|   | Standgerät unterbaufähig  |                  | -                            |   |
|   | Standgerät für Wasch-Trocken-Säule  |                  | •                            |   |
|   | Türanschlag <sup>3)</sup>   |                  | r / w                        |   |
| Ausstattung   |   |                  |                              |   |
|   | Trockenprogramme  | Koch-/Buntwäsche | Stufen                       | - |
|   |   | Pflegeleicht     | Stufen                       | - |
|   | Feinwäsche / Supersanft   |                  | • / •                        |   |
| Zusatzprogramme   | Wärmeluft Zeitprogramm  |                  | •                            |   |
|   | Kaltluft  |                  | •                            |   |
| Zusatzfunktionen  | Startvorwahl  |                  | •                            |   |
|   | Restzeitanzeige   |                  | -                            |   |
|   | Schonen   |                  | •                            |   |
|   | Trockengrad-Feineinstellung   | Stufen           |                              |   |
|   | Summer  |                  | -                            |   |
|   | Kurz  |                  | -                            |   |
|   | Knitterschutz 12 Std.   |                  | -                            |   |
| Kontrollanzeigen und Testprogramme  | Anzeige Trocknungsende - akustisch  |                  | -                            |   |
|   | Trockengradanzeige  |                  | -                            |   |
|   | Anzeige Flusensieb reinigen   |                  | •                            |   |
|   | Anzeige Wasserbehälter leeren   |                  | •                            |   |
| Weitere   | Glastür   |                  | -                            |   |
| Ausstattungsmerkmale  | Kindersicherung   |                  | -                            |   |
|   | Trommelbeleuchtung  |                  | -                            |   |
|   | Trommelbeleuchtung zuschaltbar  |                  | -                            |   |
|   | Kondenswasserablauf über Schlauch möglich                                       |                  | •                            |   |
|   | Ausgänge Abluft hinten  |                  | -                            |   |

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
  - 2) Im Standard Baumwolle Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
  - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 5) Beachten Sie bei Aufsichtgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 11/16.