

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup> vollständige Befüllung		kg	TR Style 82A3 TD KONN
<b>Gerätetyp<sup>1)</sup></b>	Abluft Haushaltswäschetrockner		8
	Kondensations Haushaltswäschetrockner		-
	Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
<b>Energieeffizienzklasse<sup>1)</sup></b>	A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...		A+++
<b>Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung<sup>1)2)</sup></b>		kWh/Jahr	176,5
<b>Trocknertyp</b>			Wäschetrockner mit Automatik
<b>EU-Umweltzeichen<sup>1)</sup></b>	gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010		-
<b>Energieverbrauch<sup>1)</sup></b>	Standard Baumwoll Programm bei vollständiger Befüllung	kWh	1,45
	Standard Baumwoll Programm bei Teilbefüllung	kWh	0,82
<b>Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm<sup>1)</sup></b>	Aus-Zustand	W	0,4
	Nichtausgeschalteter Zustand	W	1,07
<b>Dauer des unausgeschalteten Zustands<sup>1)</sup> falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist</b>		min.	15
<b>Gewichtete Programmdauer<sup>1)</sup></b>		min.	164
	Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	min.	209
	Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min.	131
<b>Kondensationseffizienzklasse<sup>1)</sup></b>	A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)...		A
<b>Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz<sup>1)</sup></b>		%	91
	Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	%	91
	Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	%	91
<b>Schalleistungspegel<sup>1)</sup></b>		db(A)	65
<b>Einbaugerät</b>			Nein
<b>Angabe zur Geräteform</b>			
<b>Abmessungen</b>	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>	cm	84,5 x 59,6 x 65,9
	Höhe für Unterbau	cm	-
	Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>	cm	111,3
	Höhe verstellbar	cm	-
<b>Verpackungsmaße</b>	Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts	cm	87,5 x 64 x 67,5
<b>Leergewicht<sup>5)</sup></b>		kg	47
<b>Stromversorgung</b>	Elektrischer Anschluss		
	Spannung	V	230
	Anschlusswerte	kW	0,55
	Absicherung	A	10
	Frequenz	Hz	50
	Länge des Stromkabels	cm	150
<b>Bauform</b>	Standgerät mit Arbeitsplatte		•
	Standgerät unterbaufähig		-
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		-
	Türanschlag <sup>3)</sup>		- / w
<b>Ausstattung</b>			
<b>Trockenprogramme</b>	Koch-/Buntwäsche	Stufen	2
	Pflegeleicht	Stufen	1
	Feinwäsche / Supersanft		• / -
<b>Zusatzprogramme</b>	Warmluft Zeitprogramm		•
	Kaltluft		•
<b>Zusatzfunktionen</b>	Startvorwahl		•
	Restzeitanzeige		-
	Schonen		•
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen	3
	Summer		-
	Kurz		-
	Knitterschutz 12 Std.		-
<b>Kontrollanzeigen und Testprogramme</b>	Anzeige Trocknungsende - akustisch		-
	Trockengradanzeige		•
	Anzeige Flusensieb reinigen		•
	Anzeige Wasserbehälter leeren		•
<b>Weitere</b>	Glastür		•
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	Kindersicherung		-
	Trommelbeleuchtung		•
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar		•
	Kondenswasserablauf über Schlauch möglich		•
	Ausgänge Abluft hinten		-

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
  - 2) Im Standard Baumwoll Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
  - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 5) Beachten Sie bei Auf Tischgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 04/15.