



# gorenje

## PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHI921E3B
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	100,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	19,9 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$	5,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$	66,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	224 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	559 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	44 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex -EEI	83,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- $Q_{bep}$	320,0 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - $P_{bep}$	334,0 Pa
Max. Luftstrom $Q_{max}$	559 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - $W_{bep}$	149,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - $W_L$	40,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke  
des Beleuchtungssystems auf der  
Kochoberfläche -  $E_{\text{Mittelwert}}$

---

200,0 lux