



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHT921E3XBG
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	102,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	19,2 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	5,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	96,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	240 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	559 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	68 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex -EEI	83,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	320,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	334,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	559 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangleistung im Bestpunkt - W_{bep}	154,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	40,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke
des Beleuchtungssystems auf der
Kochoberfläche - $E_{\text{Mittelwert}}$

200,0 lux