

Datenblatt für elektrische Haushalts-Wasch-Trockenautomaten

Nach Richtlinie 96/60/EG Anhang II

Miele			
Modellname/-kennzeichen	WT 2796 WPM		
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A		
Energieverbrauch ^{1) 2)}			
Waschen, Schleudern und Trocknen	kWh	4,08	
nur Waschen und Schleudern	kWh	0,80	
Waschwirkungsklasse ¹⁾			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A		
Restfeuchte	%	44	
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1.600	
Füllmenge (Baumwolle) ¹⁾			
Waschen	kg	6,0	
Trocknen	kg	3,0	
Wasserverbrauch ¹⁾			
Waschen, Schleudern und Trocknen	l	79	
nur Waschen und Schleudern	l	45	
Dauer ¹⁾			
Waschen, Schleudern und Trocknen	min	341	
Geschätzter Jahresverbrauch eines 4-Personen-Haushalts ³⁾			
- Waschen, Schleudern und Trocknen			
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	816	
Wasserverbrauch ¹⁾	l	15.800	
- nur Waschen und Schleudern			
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	160	
Wasserverbrauch ¹⁾	l	9.000	
Geräusch ⁴⁾			
Waschen	dB(A) re 1 pW		
Schleudern	dB(A) re 1 pW		
Trocknen	dB(A) re 1 pW		
Bauform			
Kennzeichen Toplader/Frontlader	- / ●		
Standgerät mit Arbeitsplatte	●		
Standgerät unterbaufähig	●		
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	-		
Fahrbar	-		
Türanschlag rechts/links/sonst	● / - / -		
Abmessungen			
Geräteabmessungen ⁵⁾	Höhe	cm	85,0
	Breite	cm	59,5
	Tiefe ⁶⁾	cm	57,7
Sockelrücksprung vorne/hinten	cm/cm		0,0/3,5/
Höhe für Unterbau	cm		82,0
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm		
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm		96,4
Höhe verstellbar	+/-cm		+0,8 / -0,0
Nettogewicht	kg		101,0
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-240
Anschlusswert	W		2.100-2.400
Absicherung	A		10
Frequenz	Hz		50
Wasser-Versorgung			
Druckschlauch mit Verschraubung G 3/4"	-		
Kaltwasser/Warmwasser	● / -		
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			

• Ja, vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50299 in den Standardprogrammen "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken".

²⁾ Pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) oder pro Waschprogramm (nur Waschen und Schleudern) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für die Programme "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken".
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

³⁾ 200 Standardzyklen in den Programmen "Baumwolle, 60 °C" und "Baumwolle schranktrocken".

⁴⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 60704.

⁵⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmaße.

⁶⁾ Tiefe einschließlich Wandabstand.

Hinweis: Stand der Tabelle 03/15. Weiterentwicklung vorbehalten.