

**Serie | 2 Afzuigkappen**

**DWB06W652**  
**Afzuigkap wandschouwmodel,**  
**60 cm breed**  
**Roestvrij staal**  
**Blok design**

**D**



**De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

- **Afzuigcapaciteit:** 640 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 55 dB.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	582-894/582-1004
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	12,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	640
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	400
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	69
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002714356
Aansluitwaarde (W) :	270
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

**UVP**

**HP**


**Optionele accessoires**

- 00573851 : Starterset voor luchtrecyclage
- 00678460 : Actieve-koolfilter CleanAir
- 00704536 : Schoorsteenverlengstuk
- 00704541 : Schoorsteenverlengstuk
- 00746869 : Circulatieluchtmodule CleanAir

## Serie | 2 Afzuigkappen

### DWB06W652

#### Afzuigkap wandchouwmodel, 60 cm breed

#### Roestvrij staal

#### Blok design

**De wandchouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

#### Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 640 m<sup>3</sup>/u bij luchtafvoer
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

#### Bediening:

- Tuimeltoets(en) voor bediening
- 3 standen
- 2 x 30 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Lichtintensiteit: 270 lux
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 125.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):  
711 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht; 831-1161 x  
600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 270 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Serie | 2 Afzuigkappen

**DWB06W652**

**Afzuigkap wandchouwmodel, 60 cm breed**

**Roestvrij staal**

**Blok design**

