

**Serie | 2 Afzuigkappen**
**DWW06W450 Roestvrij staal  
Afzuigkap wandchouwmodel,  
60 cm breed**

**D**
**De wandchouwkap wordt aan de muur  
gemonteerd en geeft u vrijheid in de  
keukeninrichting.**

- **Afzuigcapaciteit:** 390 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuis min/max (mm) :	553-730/573-730
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	246
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	9,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	390
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	230
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	67
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002714110
Aansluitwaarde (W) :	155
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

**UVP**
**HP**

**Optionele accessoires**

- 00576894 : Starterset voor luchtrecyclage
- 00704255 : Schoorsteenverlengstuk
- 00704256 : Schoorsteenverlengstuk

## Serie | 2 Afzuigkappen

### DWW06W450 Roestvrij staal Afzuigkap wandshowwmodel, 60 cm breed

**De wandshowwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.**

---

#### **Algemeen:**

- Geschikt voor luchtafvoer- of circulatiewerking
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 390 m<sup>3</sup>/u bij luchtafvoer
- Dubbelzijdig zuigende ventilator

#### **Design:**

- Trapezium design

#### **Bediening:**

- Tuimeltoets(en) voor bediening
- 3 standen
- 2 x 30 W halogeen verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

#### **Technische specificaties:**

- Voor wandmontage
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm
- Geluidswaarden volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 in stand 3 bij luchtafvoer: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
- Aansluitwaarde: 155 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)

## Serie | 2 Afzuigkappen

### DWW06W450 Roestvrij staal Afzuigkap wandshouwmodel, 60 cm breed

