

Productfiche volgens EU Richtlijn 1061/2010

Merk	Zanussi
Model	ZWF71663W, PNC914911480
Nominale capaciteit in kg voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading	7
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wij	139,0
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading (kWh):	0.72
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma op 60 °C bij gedeeltelijke lading (kWh):	0.49
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading (kWh):	0.48
Gewogen elektriciteitsverbruik in de uitstand (W):	0,48
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W)	0,48
Waterverbruik in liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	9499
Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)	A
Maximale centrifugesnelheid voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard	1600
Het resterend vochtgehalte (%):	44
Het „standaard katoenprogramma op 60 °C” en het „standaard katoenprogramma op 40 °C” zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het energielabel en de productkaart betrekking heeft. Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van nor	-
Programmatijd van het „standaard katoenprogramma op 60 °C” bij volledige lading (min):	269
Programmatijd van het standaard katoenprogramma op 60 °C bij gedeeltelijke lading (min):	222
Programmatijd van het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading (min):	224
Duur van de sluimerstand (min)	5
Geluidsemissie via de lucht, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW tijdens de wasfase van het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading	51
Geluidsemissie via de lucht, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW tijdens de centrifugefase van het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading	78
Inbouwapparaat J/N	NEE