

Bauknecht Geschirrspüler

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Modellkennung	BSIO 3035 PFE X	
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	10	
Energieeffizienzklasse		
A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	A+++	
Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	kWh	189
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	0,66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	W	5
Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	l	2520
Trocknungseffizienzklasse		
G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A	
Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	ECO 50 °C	
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	220
Dauer des unausgeschalteten Zustands	min	12
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pW	45
Einbaugerät	Ja	
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig	- / -	
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	-	
Integrierbar / vollintegrierbar	- / •	
Abmessungen		
Höhe x Breite	cm	82 x 44,8
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	55,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	-
Höhe verstellbar um	cm	820-900
Höhe für Unterbau	cm	-
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	9
PowerClean	•	
Halbe Beladung / MultiZone	- / •	
Reinigungstemperaturen	°C	45/50/65/70
Wasserenthärtung eingebaut	•	
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	h	1-12 h / -
Korbausstattung		
Korbfarbe	dunkelgrau	
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb	4	
Besteckkorb / Besteckschubblade	- / •	
Höhenverstellbarer Oberkorb	•	
Anzahl der klappbaren Tassenablagen	2	
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	kW	1,9
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	130
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"	•	
Elektronisch kontrollierte Wassermenge	•	
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	-
Abpumplänge	m	1,5
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz	- / - / - / •	
Rücksaugicherung eingebaut	•	
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)	•	
Funkentstört	•	
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555	•	
Leergewicht	kg	29,6

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

= 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/18.**