

Bauknecht Geschirrspüler

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | | Bauknecht |
| Modellkennung | | BUC 3B+26 X |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus | | 14 |
| Energieeffizienzklasse | | |
| A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch) | | A++ |
| Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | kWh | 265 |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus | kWh | 0,93 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | W | 5 |
| Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | l | 3360 |
| Trocknungseffizienzklasse | | |
| G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz) | | A |
| Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. | | ECO 50 °C |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus | min | 220 |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | min | 12 |
| Luftschallemissionen | dB(A) re 1 pW | 46 |
| Einbaugerät | | Ja |
| Bauform | | |
| Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig | | - / - |
| Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte) | | • |
| Integrierbar / vollintegrierbar | | - / - |
| Abmessungen | | |
| Höhe x Breite | cm | 85 x 60 |
| Tiefe einschließlich Wandabstand | cm | 60 |
| Tiefe bei geöffneter Tür | cm | - |
| Höhe verstellbar um | cm | - |
| Höhe für Unterbau | cm | - |
| Ausstattung | | |
| Spülbehälter | Edelstahl / Kunststoff | • / - |
| Innentür | Edelstahl / Kunststoff | • / - |
| Spülprogramme | Anzahl | 5 |
| PowerClean | | - |
| Halbe Beladung / MultiZone | | • / - |
| Reinigungstemperaturen | °C | /50/55/65 |
| Wasserenthärtung eingebaut | | • |
| Anzeige für Salznachfüllung | mechanisch / elektrisch | - / • |
| Vorratsanzeige für Klarspüler | mechanisch / elektrisch | - / • |
| Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige | h | 1-24 h / • |
| Korbausstattung | | |
| Korbfarbe | | Grau |
| Klappbare Tellersegmente im Unterkorb | | - |
| Besteckkorb / Besteckschublade | | • / - |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | | • |
| Anzahl der klappbaren Tassenablagen | | 4 |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Spannung | V | 220-240 |
| Anschlusswert | kW | 1,9 |
| Absicherung | A | 10 |
| Länge Anschlusskabel | cm | 130 |
| Wasseranschluss | | |
| Warmwasseranschluss bis | °C | 60 |
| Mit Verschraubung G 3/4" | | • |
| Elektronisch kontrollierte Wassermenge | | - |
| Wasserablauf | | |
| Abpumphöhe | m | 1,1 |
| Abpumplänge | m | 1,5 |
| Sicherheitssysteme | | |
| Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz | | - / - / - / • |
| Rücksaugicherung eingebaut | | • |
| Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE) | | • |
| Funkentstört | | • |
| Netzurückwirkungsfrei DIN EN 60 555 | | • |
| Leergewicht | kg | 47 |

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

= 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 09/18.**