

Produktdatenblatt (EU 1060/2010)

Marke	Haier
Modellname	C3FE732CSJ C3FE732CWJ
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells (1)	7
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A++
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (2)	247 kWh/a
Nutzzinhalt, Kühlfach gesamt	203L
davon Kaltlagerfach	–
davon Weinteil	–
davon Kellerfach	–
davon Lagerfach für frische Lebensmittel	203L
Anzahl Flaschen gesamt (3)	–
Nutzzinhalt, Gefrierfach	108L
Sternekenzeichnung (4)	
Auslegungstemperatur "sonstige Fächer" (5)	–
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	–
Frostfrei	•
Lagerzeit bei Störung	13h
Gefriervermögen (6)	12kg
Klimaklasse (7)	SN.N.ST.T
Luftschallemission	40dB(A) re 1 pW
Bauform	Standgerät

Erklärungen:

- Ja, vorhanden

(1) Haushaltskühlgerätekategorien:

Kategorie=Bezeichnung

1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel

2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank

3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach

4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach

5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach

6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach

7=Kühl-Gefriergerät

8=Gefrierschrank

9=Gefriertruhe

10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

(2) Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch

(3) Angabe der Nennkapazität als Zahl der Standardflaschen von 0,75l, die gemäß den Herstelleranwei

(4) 1 = Fach -6°C oder kälter ; 3 = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; 4 = Gefrier- und Tiefkühlagerfa

(5) "Sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensr

(6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerb
beachten.

(7) Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C i

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und ·

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und ·

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +

etrieb erreichbar und nicht vor 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung