



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DC9640X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	31,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A+
fluiddynamische Effizienz - FDE	36,3 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	69,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	65,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	262 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	501 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	655 m ³ /h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	47 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	62 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	66 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	1,13 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,62 W
Zeitverlängerungsfaktor	0,7
Energieeffizienzindex - EEI	44,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	297,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	396,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	655 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangleistung im Bestpunkt - W_{bep}	90,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	12,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	838,0 lux

