



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DK63MCLI
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	146,3 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluiddynamische Effizienz - FDE	13,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	9,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	61,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	218 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	621 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	65 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	1,13 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,54 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Energieeffizienzindex -EEI	95,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	353,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	279,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	621 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangleistung im Bestpunkt - W_{bep}	210,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	40,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{\text{Mittelwert}}$	373,0 lux
---	-----------
