

Bauknecht Kochfeld

Typ / Verkaufsbezeichnung

Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner

DUO-Kochzonen

3-Kreis-Kochzonen

SprintStar

Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen

Lightronic-Regelung

7-Takt geregelte Kochzonen

Blitzkochzonen

Topferkennung / Induktion

Digital-Display

Restwärmeanzeige 4fach

Timer

Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal

Ausschnittmaße Höhe

Ausschnittmaße Breite x Tiefe

Gesamtanschlusswert

Gewicht netto

CHI 6640F IN

4 / - / -

-

-

-

-

-

-

-

- / •

-

-

- / • / - / -

cm

5,2

cm

56 x 49

kW

7

kg

13,5

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/17.

Bauknecht Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung

		HIR4 E18VS3 PT
Energieeffizienzindex		81,9
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient)	A+
bei konventioneller Beheizung/Umluft		- / •
Energieverbrauch pro Zyklus ^{1) 4)}	kWh	0,87 / 0,67
Zahl der Garräume / Wärmequellen je Garraum / Nettovolumen des Garraums	Liter	1 / 1 / 65
Garzeit bei Standardbeladung ^{1) 4)}	min	50/50
Backblechgröße ¹⁾	cm ²	1.200
Abmessungen (Nischenmaße)		
Nischenmaße H x B x T	cm	60 x 56 x 55
Innenabmessungen H x B x T	cm	- x - x -
Ausstattung		
Beleuchtung / Sichtfenster		1 / 1
Beheizungsart Umluft oder Ober-/Unterhitze		• / •
Grillheizkörper		•
Mikrowelle		-
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / hydrolytisch / pyrolytisch		- / - / -
Gebrauchseigenschaften (Backofen)		
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung	°C	-
Bräunungsunterschied ³⁾	%	25/25
Netzurückwirkungsfrei nach EN 61000		•
Funkentstört		•
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	kW	10,7
Stecker		-
Kabellänge	cm	-
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache		
Gebrauchsanweisung		•
Aufstell- und Einbauanweisung		•
Gewicht netto ²⁾	kg	36,5

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden

- 1) Die Angaben beziehen sich auf die Richtlinie 2010/30/EU
- 2) Beachten Sie bei Geräten für Schrank-einbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.
- 3) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.
- 4) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/ Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/17.