

EU-Datenblatt



Mehr als Technik

Bauknecht Mikrowelle

Typ / Verkaufsbezeichnung

Geräteart

Einbaugerät-Mikrowellengerät / MikroTandem / Standgerät

Solo-Mikrowellengerät

Kombinations-Mikrowellengerät

Funktionen

Mikrowelle solo

Grill + Mikrowelle

Quarz-Grill / Grill

Crisp-System

Heißluft / Sensor-Dampfgaren

Ausstattung

Leistungsstufen / elektronisch gesteuert

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = gemessen nach IEC 705

1) = gemessen nach DIN

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 11/15.

Rapid-Defrost Auftaufunktion / Jet-Defrost Auftaufunktion

Rapid-Start / Jet-Start

3D-System

Zeitschaltuhr

MHC 8812 PT

- / • / -

-

•

•

-

- / -

-

- / -

4 / -

-

-

•

•

0-90 Min.

•

•

- / • / -

Garraum-Abmessungen

Höhe

mm

187

Breite

mm

370

Tiefe

mm

290

Garraumvolumen

l

22

Dunstabzugshaube

Ausstattung

Luftaustritt

Ø 120
mm

oben

Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)

•

Wrasenauffang ausziehbar

-

Tiefe ausgezogen

mm

-

Lichtschalter

ein/aus

•

Gebläseleistung¹⁾

Stufe 1

Abluft / Umluft

m³/h

180 / -

Stufe 2

Abluft / Umluft

m³/h

280 / -

Stufe 3

Abluft / Umluft

m³/h

360 / -

freiblasend

m³/h

-

Beleuchtung

W

25

Mindestabstand der Haube zur Elektro-Kochfläche

460

Mindestabstand der Haube zur Gaskochfläche

750

Gerätemaße

Höhe

mm

409

Breite

mm

598

Tiefe

mm

320

Türanschlag links / unten

links

Einbaumaße

Höhe

mm

-

Breite

mm

-

Tiefe

mm

-

Elektrischer Anschluss

Spannung

V

230

Frequenz

Hz

50

Gesamt-Anschlusswert

W

1.500

Ausgangsleistung Mikrowelle

W

750

Montagematerial

•

Montageschablone für Geräteaufhängung

•

Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen

•

Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache

Gebrauchsanweisung, Installationsanweisung

•

Gewicht, netto

kg

32,9