

Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

| TK Plus 8A2BW | | | | |
|--|---|------------------|------------------------------|---|
| Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm ¹⁾ | vollständige Befüllung | kg | 8 | |
| Gerätetyp ¹⁾ | Abluft Haushaltwäschetrockner | | - | |
| | Kondensations Haushaltwäschetrockner | | • | |
| | Gasbeheizter Haushaltwäschetrockner | | - | |
| Energieeffizienzklasse ¹⁾ | A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)... | | A++ | |
| Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung ¹⁾²⁾ | | kWh/Jahr | 235,3 | |
| Trocknertyp | | | Wäschetrockner mit Automatik | |
| EU-Umweltzeichen ¹⁾ | gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010 | | - | |
| Energieverbrauch ¹⁾ | Standard Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung | kWh | 1,99 | |
| | Standard Baumwolle Programm bei Teilbefüllung | kWh | 1,07 | |
| Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm ¹⁾ | Aus-Zustand | W | 0,11 | |
| | Nichtausgeschalteter Zustand | W | 0,81 | |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands ¹⁾ falls Haushaltwäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist | | min. | 15 | |
| Gewichtete Programmdauer ¹⁾ | | min. | 134 | |
| | Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung | min. | 176 | |
| | Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung | min. | 103 | |
| Kondensationseffizienzklasse ¹⁾ | A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)... | | A | |
| Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz ¹⁾ | | % | 91 | |
| | Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung | % | 91 | |
| | Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung | % | 91 | |
| Schalleistungspegel ¹⁾ | | db(A) | 69 | |
| Einbaugerät | | | Nein | |
| Angabe zur Geräteform | | | | |
| Abmessungen | Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) ⁴⁾ | cm | 84,5 x 59,6 x 65,9 | |
| | Höhe für Unterbau | cm | - | |
| | Tiefe bei geöffneter Tür ⁴⁾ | cm | 111,3 | |
| | Höhe verstellbar | cm | - | |
| Verpackungsmaße | Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts | cm | 87,5 x 64 x 67,5 | |
| Leergewicht ⁵⁾ | | kg | 47 | |
| Stromversorgung | Elektrischer Anschluss | | | |
| | Spannung | V | 230 | |
| | Anschlusswerte | kW | 0,95 | |
| | Absicherung | A | 10 | |
| | Frequenz | Hz | 50 | |
| | Länge des Stromkabels | cm | 150 | |
| Bauform | Standgerät mit Arbeitsplatte | | • | |
| | Standgerät unterbaufähig | | - | |
| | Standgerät für Wasch-Trocken-Säule | | - | |
| | Türanschlag ³⁾ | | r / w | |
| Ausstattung | | | | |
| | Trockenprogramme | Koch-/Buntwäsche | Stufen | 4 |
| | | Pflegeleicht | Stufen | 1 |
| Zusatzprogramme | Feinwäsche / Supersanft | | • / - | |
| | Wärmeluft Zeitprogramm | | • | |
| Zusatzfunktionen | Kaltluft | | • | |
| | Startvorwahl | | • | |
| Kontrollanzeigen und Testprogramme | Restzeitanzeige | | • | |
| | Schonen | | • | |
| | Trockengrad-Feineinstellung | Stufen | | |
| | Summer | | - | |
| | Kurz | | - | |
| | Knitterschutz 12 Std. | | • | |
| Weitere | Anzeige Trocknungsende - akustisch | | - | |
| | Trockengradanzeige | | - | |
| | Anzeige Flusensieb reinigen | | • | |
| Ausstattungsmerkmale | Anzeige Wasserbehälter leeren | | • | |
| | Glastür | | • | |
| | Kindersicherung | | • | |
| | Trommelbeleuchtung | | - | |
| | Trommelbeleuchtung zuschaltbar | | - | |
| | Kondenswasserablauf über Schlauch möglich | | - | |
| | Ausgänge Abluft hinten | | - | |

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
 - = nicht vorhanden bzw. nein
 - * = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
 - 2) Im Standard Baumwolle Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
 - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
 - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
 - 5) Beachten Sie bei Auftrichgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
 - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
 - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 11/16.