

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

TK Plus 8A2Di				
Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>	vollständige Befüllung	kg	8	
Gerätetyp <sup>1)</sup>	Abluft Haushaltwäschetrockner		-	
	Kondensations Haushaltwäschetrockner		•	
	Gasbeheizter Haushaltwäschetrockner		-	
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...		A++	
Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung <sup>1)2)</sup>		kWh/Jahr	235,3	
Trocknertyp			Wäschetrockner mit Automatik	
EU-Umweltzeichen <sup>1)</sup>	gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010		-	
Energieverbrauch <sup>1)</sup>	Standard Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung	kWh	1,99	
	Standard Baumwolle Programm bei Teilbefüllung	kWh	1,07	
Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>	Aus-Zustand	W	0,11	
	Nichtausgeschalteter Zustand	W	0,81	
Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>1)</sup> falls Haushaltwäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist		min.	15	
Gewichtete Programmdauer <sup>1)</sup>		min.	134	
	Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung	min.	176	
	Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung	min.	103	
Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup>	A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)...		A	
Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz <sup>1)</sup>		%	91	
	Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung	%	91	
	Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung	%	91	
Schalleistungspegel <sup>1)</sup>		db(A)	69	
Einbaugerät			Nein	
Angabe zur Geräteform				
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>	cm	84,5 x 59,6 x 65,9	
	Höhe für Unterbau	cm	-	
	Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>	cm	111,3	
	Höhe verstellbar	cm	-	
Verpackungsmaße	Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts	cm	87,5 x 64 x 67,5	
Leergewicht <sup>5)</sup>		kg	47	
Stromversorgung	Elektrischer Anschluss			
	Spannung	V	230	
	Anschlusswerte	kW	0,95	
	Absicherung	A	10	
	Frequenz	Hz	50	
	Länge des Stromkabels	cm	150	
Bauform	Standgerät mit Arbeitsplatte		•	
	Standgerät unterbaufähig		-	
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		-	
	Türanschlag <sup>3)</sup>		r / w	
Ausstattung				
	Trockenprogramme	Koch-/Buntwäsche	Stufen	-
	Pflegeleicht		Stufen	-
	Feinwäsche / Supersanft		• / •	
Zusatzprogramme	Wärmeluft Zeitprogramm		•	
	Kaltluft		•	
Zusatzfunktionen	Startvorwahl		•	
	Restzeitanzeige		•	
	Schonen		•	
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen	3	
	Summer		-	
	Kurz		•	
	Knitterschutz 12 Std.		•	
Kontrollanzeigen und Testprogramme	Anzeige Trocknungsende - akustisch		-	
	Trockengradanzeige		•	
	Anzeige Flusensieb reinigen		•	
	Anzeige Wasserbehälter leeren		•	
Weitere	Glastür		-	
Ausstattungsmerkmale	Kindersicherung		•	
	Trommelbeleuchtung		-	
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar		-	
	Kondenswasserablauf über Schlauch möglich		•	
	Ausgänge Abluft hinten		-	

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
  - 2) Im Standard Baumwolle Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
  - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 5) Beachten Sie bei Aufsichtgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 11/16.