

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

TK Plus 8BBW			
<b>Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm</b> <sup>1)</sup>	vollständige Befüllung	kg	8
<b>Gerätetyp</b> <sup>1)</sup>	Abluft Haushaltswäschetrockner		-
	Kondensations Haushaltswäschetrockner		•
	Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
<b>Energieeffizienzklasse</b> <sup>1)</sup>	A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...		B
<b>Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung</b> <sup>1)2)</sup>		kWh/Jahr	560,2
<b>Trocknertyp</b>			Wäschetrockner mit Automatik
<b>EU-Umweltzeichen</b> <sup>1)</sup>	gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010		-
<b>Energieverbrauch</b> <sup>1)</sup>	Standard Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung	kWh	4,76
	Standard Baumwolle Programm bei Teilbefüllung	kWh	2,55
<b>Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm</b> <sup>1)</sup>	Aus-Zustand	W	0,07
	Nichtausgeschalteter Zustand	W	0,81
<b>Dauer des unausgeschalteten Zustands</b> <sup>1)</sup> falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist		min.	15
<b>Gewichtete Programmdauer</b> <sup>1)</sup>		min.	103
	Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung	min.	135
	Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung	min.	80
<b>Kondensationseffizienzklasse</b> <sup>1)</sup>	A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)...		B
<b>Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz</b> <sup>1)</sup>		%	85
	Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung	%	84
	Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung	%	86
<b>Schalleistungspegel</b> <sup>1)</sup>		db(A)	70
<b>Einbaugerät</b>			Nein
<b>Angabe zur Geräteform</b>			
<b>Abmessungen</b>	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>	cm	84,5 x 59,6 x 65,9
	Höhe für Unterbau	cm	-
	Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>	cm	111,3
	Höhe verstellbar	cm	-
<b>Verpackungsmaße</b>	Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts	cm	87,5 x 64 x 67,5
<b>Leergewicht</b> <sup>5)</sup>		kg	40
<b>Stromversorgung</b>	Elektrischer Anschluss		
	Spannung	V	230
	Anschlusswerte	kW	2,3
	Absicherung	A	10
	Frequenz	Hz	50
	Länge des Stromkabels	cm	150
<b>Bauform</b>	Standgerät mit Arbeitsplatte		•
	Standgerät unterbaufähig		-
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		•
	Türanschlag <sup>3)</sup>		r / w
<b>Ausstattung</b>			
<b>Trockenprogramme</b>	Koch-/Buntwäsche	Stufen	-
	Pflegeleicht	Stufen	-
	Feinwäsche / Supersanft		• / •
<b>Zusatzprogramme</b>	Wärmeluft Zeitprogramm		•
	Kaltluft		•
<b>Zusatzfunktionen</b>	Startvorwahl		•
	Restzeitanzeige		•
	Schonen		•
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen	-
	Summer		-
	Kurz		•
	Knitterschutz 12 Std.		-
<b>Kontrollanzeigen und Testprogramme</b>	Anzeige Trocknungsende - akustisch		-
	Trockengradanzeige		-
	Anzeige Flusensieb reinigen		•
	Anzeige Wasserbehälter leeren		•
<b>Weitere</b>	Glastür		-
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	Kindersicherung		•
	Trommelbeleuchtung		-
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar		-
	Kondenswasserablauf über Schlauch möglich		-
	Ausgänge Abluft hinten		-

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
  - 2) Im Standard Baumwolle Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
  - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 5) Beachten Sie bei Aufsichtgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 10/16.