

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

Typ/Verkaufsbezeichnung		TR Style 82A3 BW
Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>	vollständige Befüllung	kg 8
Gerätetyp <sup>1)</sup>	Abluft Haushaltwäschetrockner	-
	Kondensations Haushaltwäschetrockner	-
	Gasbeheizter Haushaltwäschetrockner	-
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...	A+++
Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung <sup>1)2)</sup>		kWh/Jahr 176,5
Trocknertyp		Wäschetrockner mit Automatik
EU-Umweltzeichen <sup>1)</sup>	gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010	-
Energieverbrauch <sup>1)</sup>	Standard Baumwoll Programm bei vollständiger Befüllung	kWh 1,45
	Standard Baumwoll Programm bei Teilbefüllung	kWh 0,82
Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>	Aus-Zustand	W 0,11
	Nichtausgeschalteter Zustand	W 0,81
Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>1)</sup> falls Haushaltwäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist		min. 10
Gewichtete Programmdauer <sup>1)</sup>		min. 158
	Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	min. 201
	Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min. 126
Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup>	A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)...	A
Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz <sup>1)</sup>		% 91
	Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	% 91
	Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	% 91
Schalleistungspegel <sup>1)</sup>		db(A) 65
Einbaugerät		Nein
Angabe zur Geräteform		
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>	cm 84,5 x 59,6 x 65,9
	Höhe für Unterbau	cm -
	Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>	cm 111,3
	Höhe verstellbar	cm -
Verpackungsmaße	Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts	cm 87,5 x 64 x 67,5
Leergewicht <sup>5)</sup>		kg 47
Stromversorgung	Elektrischer Anschluss	
	Spannung	V 230
	Anschlusswerte	kW 0,55
	Absicherung	A 10
	Frequenz	Hz 50
	Länge des Stromkabels	cm 150
Bauform	Standgerät mit Arbeitsplatte	•
	Standgerät unterbaufähig	-
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule	-
	Türanschlag <sup>3)</sup>	r / w
Ausstattung		
	Trockenprogramme	
Zusatzprogramme	Koch-/Buntwäsche	Stufen 2
	Pflegeleicht	Stufen 1
	Feinwäsche / Supersanft	• / •
Zusatzfunktionen	Wärmeluft Zeitprogramm	-
	Kaltluft	•
Kontrollanzeigen und Testprogramme	Startvorwahl	•
	Restzeitanzeige	-
	Schonen	•
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen -
	Summer	-
	Kurz	-
Weitere	Knitterschutz 12 Std.	•
	Anzeige Trocknungsende - akustisch	-
	Trockengradanzeige	•
	Anzeige Flusensieb reinigen	•
Ausstattungsmerkmale	Anzeige Wasserbehälter leeren	•
	Glastür	-
	Kindersicherung	•
	Trommelbeleuchtung	-
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar	-
	Kondenswasserablauf über Schlauch möglich	•
	Ausgänge Abluft hinten	•

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
  - 2) Im Standard Baumwoll Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
  - 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 5) Beachten Sie bei Auftrichgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 04/15.