

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>	vollständige Befüllung	kg	TR Trend 72A2 Di	7
Gerätetyp <sup>1)</sup>	Abluft Haushaltswäschetrockner			-
	Kondensations Haushaltswäschetrockner			-
	Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner			-
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	A+++ (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...			A++
Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung <sup>1)2)</sup>		kWh/Jahr		211,5
Trocknertyp			Wäschetrockner mit Automatik	-
EU-Umweltzeichen <sup>1)</sup>	gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010			
Energieverbrauch <sup>1)</sup>	Standard Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung	kWh		1,73
	Standard Baumwolle Programm bei Teilbefüllung	kWh		0,98
Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup>	Aus-Zustand	W		0,4
	Nichtausgeschalteter Zustand	W		1,07
Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>1)</sup> falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist		min.		15
Gewichtete Programmdauer <sup>1)</sup>		min.		115
	Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung	min.		148
	Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung	min.		90
Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup>	A (höchste Kondensationseffizienz) ..., G (geringste Kondensationseffizienz)...			A
Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz <sup>1)</sup>		%		91
	Standard Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung	%		91
	Standard Baumwolleprogramm bei Teilbefüllung	%		91
Schalleistungspegel <sup>1)</sup>		db(A)		65
Einbaugerät				Nein
Angabe zur Geräteform				
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>	cm		84,5 x 59,6 x 65,9
	Höhe für Unterbau	cm		-
	Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>	cm		111,3
	Höhe verstellbar	cm		-
Verpackungsmaße	Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts	cm		87,5 x 64 x 67,5
Leergewicht <sup>5)</sup>		kg		47
Stromversorgung	Elektrischer Anschluss			
	Spannung	V		230
	Anschlusswerte	kW		0,95
	Absicherung	A		10
	Frequenz	Hz		50
	Länge des Stromkabels	cm		150
Bauform	Standgerät mit Arbeitsplatte			•
	Standgerät unterbaufähig			-
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule			-
	Türanschlag <sup>3)</sup>			r / w
Ausstattung				
Trockenprogramme	Koch-/Buntwäsche	Stufen		2
	Pflegeleicht	Stufen		1
	Feinwäsche / Supersanft			• / •
Zusatzprogramme	Wärmeluft Zeitprogramm			-
	Kaltluft			•
Zusatzfunktionen	Startvorwahl			•
	Restzeitanzeige			-
	Schonen			•
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen		-
	Summer			•
	Kurz			-
	Knitterschutz 12 Std.			•
Kontrollanzeigen und Testprogramme	Anzeige Trocknungsende - akustisch			•
	Trockengradanzeige			•
	Anzeige Flusensieb reinigen			•
	Anzeige Wasserbehälter leeren			•
Weitere	Glastür			-
Ausstattungsmerkmale	Kindersicherung			•
	Trommelbeleuchtung			-
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar			-
	Kondenswasserablauf über Schlauch möglich			•
	Ausgänge Abluft hinten			-

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein
- \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung

- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
- 2) Im Standard Baumwolle Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
- 4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Beachten Sie bei Aufsichtgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
- 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
- 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 04/15.