

Bauknecht Waschmaschine

Typ/Verkaufsbezeichnung

| | | WA PLUS 622 Slim | |
|--|---|------------------|------------|
| Energieeffizienzklasse | A (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)... | | A+++ |
| Energieverbrauch ¹⁾ | | kWh | 0,7 |
| Waschwirkungsklasse ¹⁾ | A (besser) ..., G (schlechter) | | A |
| Schleuderkategorie ^{1) 2)} | A (besser) ..., G (schlechter) | | B |
| Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte (Anteil am Trockengewicht der Wäsche) ^{1) 2)} | | % | 52 |
| bei Schleuderdrehzahl ¹⁾ | | max. U/min | 1200 |
| Füllmenge ¹⁾ | | max. kg | 6 |
| Wasserverbrauch ¹⁾ | | Liter | 45 |
| Dauer ¹⁾ | | | 240 |
| Geschätzter Jahresenergieverbrauch (200 Standardprogrammzyklen, Baumwolle 60 °C) eines Vier-Personen-Haushaltes ¹⁾ | | kWh | 147 |
| Geschätzter Jahreswasserverbrauch (200 Standardprogrammzyklen, Baumwolle 60 °C) eines Vier-Personen-Haushaltes ¹⁾ | | Liter | 8500 |
| Geräuschwert nach IEC 704 | Waschen / Schleudern | dB | 59 / 75 |
| Kochwäsche 95°C | Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾ | kWh / l | 1,90 / 60 |
| Buntwäsche 40°C | Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾ | kWh / l | 0,45 / 54 |
| Pflegeleicht 40°C | Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾ | kWh / l | 0,50 / 42 |
| Feinwäsche 30°C | Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾ | kWh / l | 0,36 / 60 |
| Wolle 30°C | Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾ | kWh / l | 0,55 / 47 |
| Bauform | | | |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | | | • |
| Standgerät unterbaufähig | | | - |
| fahrbar | | | - |
| Türanschlag ³⁾ | | r / l | l |
| Abmessungen ⁴⁾ | | | |
| | Höhe | cm | 85 |
| | Breite | cm | 60 |
| | Tiefe einschließlich Wandabstand | cm | 45 |
| | Sockelrücksprung | cm | - |
| | Höhe für Unterbau | cm | - |
| | Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader) | cm | - |
| | Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) | cm | - |
| | Höhe verstellbar + / - | cm | 3 |
| Leergewicht | | kg | 61 |
| Ausstattung | | | |
| Waschprogramme | Koch-/Buntwäsche | 20 °C - 95 °C | • |
| | Pflegeleicht | 20 °C - 60 °C | • |
| | Mischwäsche | 20 °C - 60 °C | • |
| | Feinwäsche | 20 °C - 40 °C | • |
| | Maschinenwaschbare Wolle | kalt bis 40°C | • |
| | Hygiene+ | 80 °C | - |
| | Schnelle Wäsche | 20 °C - 30 °C | • |
| | Handwaschbare Wolle/Seide | 20 °C - 40 °C | • |
| Weitere Programme und Zusatzfunktionen | Spülen und Schleudern | | • |
| | Schonschleudern wählbar | | • |
| | Kurzprogramm wählbar | | • |
| | Energiesparprogramm | | • |
| | Leichtbügeln wählbar | 20 °C - 60 °C | • |
| | Vorwäsche wählbar | | • |
| | Intensivspülen wählbar | | • |
| | Mengenautomatik | | • |
| | Elektronische Beladungserkennung | | • |
| | Schleuderdrehzahl wählbar von ... bis ... | | 400 / 1200 |
| | Startvorwahl | | • |
| | Restzeitanzeige | | • |
| Sicherheitssysteme | Wassersicherheitsystem | | • |
| | Schaumerkennung | | - |
| | Unwucht-Korrektursystem | | • |
| | Spülstopp | | • |
| Kontrollanzeigen und Testprogramme | Programmablaufanzeige | | - |
| | Störanzeige optisch | | • |
| | Wasserzulauf / Wasserablauf | | - / - |
| | Tür frei / Tür zu | | • |
| | Elektr. Kundendienst Testprogramme | | • |
| Weitere Ausstattungsmerkmale | Trommelbeleuchtung | | - |
| | Automatische Trommelpositionierung | | - |
| | Fuzzy Logic / Fuzzy Control | | • |
| | Verbrauchsanpassung an Wäschemenge | | • |
| | Wäschetrommel emailliert / Edelstahl | | Edelstahl |
| | Laugenabkühlung automatisch | | - |
| Elektrischer Anschluss | Spannung | V | 230-240 |
| | Anschlusswerte | kW | 2,3 |
| | Absicherung | A | 10 |

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja, - = nicht vorhanden bzw. nein
- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standardprogramm Baumwolle 60 °C und EN 60456/A11.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmaße. Weitere Maßangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Andere Arten der Beschichtungen bzw. andere Gehäusematerialien oder zusätzlicher Korrosionsschutz sind anzugeben.
- 6) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
- 7) Die Schleuderkategorie ist für Sie von großer Bedeutung, wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen. Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten verursachen als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie G geschleudert wurde. Die zusätzlichen Kosten für das Trocknen von Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie G geschleudert wurde, liegt in der Regel um ein Vielfaches über den Stromkosten für das Waschen.
- 8) Werte ermittelt nach den unter 1) genannten Normen

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 02/15.