



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHT651S1XBG
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	45,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A
fluiddynamische Effizienz - FDE	34,6 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	28,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	86,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	208 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	448 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	669 m ³ /h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	43 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	62 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	71 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,99 W
Zeitverlängerungsfaktor	0,8
Energieeffizienzindex -EEI	47,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	336,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	517,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	669 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangleistung im Bestpunkt - W_{bep}	139,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	7,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke
des Beleuchtungssystems auf der
Kochoberfläche - $E_{\text{Mittelwert}}$

196,0 lux